Übung zur Vorlesung „Sicherheit“
Übung 3

Thomas Agrikola
Thomas.Agrikola@kit.edu

01.06.2017

Wdh.: Hashfunktionen

- ▶ „Fingerabdruck“ $H_k : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^k$
- ▶ k ist Sicherheitsparameter
- ▶ **Kollisionsresistenz:** Für alle PPT-Algorithmen $\mathcal{A}$ ist

$$\Pr[(X, X') \leftarrow \mathcal{A}(1^k) : X \neq X' \wedge H_k(X) = H_k(X')]$$

vernachlässigbar.

- ▶ Eine Kollision „reicht“, um die Kollisionsresistenz zu brechen!
- ▶ **Wichtig:** Nachricht für Kollision wird nicht vorgegeben!
  - ▶ Es gibt auch andere Definitionen
  - ▶ Wir beschränken uns auf die Obige!

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 1

- ▶ $H, H' : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^k$ beliebige kollisionsresistente Hashfunktionen.
- ▶ Daraus wird neue Hashfunktion $\hat{H}$ konstruiert.
- ▶ Frage: Ist $\hat{H}$ (für bel. koll. res. H, H') kollisionsresistent?

Socrative: Aufgabe 1

<https://b.socrative.com/login/student/>
Room: SICHERHEIT

- ▶ $H, H' : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^k$ beliebige kollisionsresistente Hashfunktionen.
- ▶ Daraus wird neue Hashfunktion $\hat{H}$ konstruiert.
- ▶ Frage: Ist $\hat{H}$ (für bel. koll. res. H, H') kollisionsresistent?

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 1 (a)

$\hat{H}(x) := H(x||x)$ ist kollisionsresistent.

- ▶ Sei x, y mit $x \neq y$ eine Kollision.
- ▶ Dann gilt:

$$\hat{H}(x) = \hat{H}(y) \Rightarrow H(x||x) = H(y||y).$$

- ▶ $x \neq y \Rightarrow x||x \neq y||y$.
- ▶ Also ist $x||x, y||y$ Kollision für H .

Formal:

- ▶ Konstr. aus PPT $\mathcal{A}$ der Kollisionen für $\hat{H}$ findet...
- ▶ ... einen PPT $\mathcal{B}$, der Kollisionen für H findet...
- ▶ Widerspruch zur Kollisionsresistenz von H .
- ▶ Also: $\hat{H}$ kollisionsresistent.

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 1 (b)

$\hat{H}(x) := H(x) \oplus H'(x)$ ist im Allg. nicht kollisionsresistent.

- ▶ Betrachte $H = H'$.
- ▶ Dann gilt für alle x :

$$\hat{H}(x) = H(x) \oplus H(x) = 0^k.$$

- ▶ Und somit für alle x, y :

$$\hat{H}(x) = \hat{H}(y).$$

Also: Kollisionsres. hier abhängig von den Hashfunktionen!
(auch bei $H \neq H'$ problematisch, betrachte z.B. $H'(x) = \overline{H(x)}$)

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 1 (c)

$\hat{H}(x) := H(H'(x))$ ist kollisionsresistent.

- ▶ Sei x, y mit $x \neq y$ eine Kollision, also

$$\hat{H}(x) = H(H'(x)) = H(H'(y)) = \hat{H}(y).$$

- ▶ Fall 1: $H'(x) = H'(y)$
  - ▶ ... ist Kollision für H' .
  - ▶ Konstr. Widerspruch zur Kollres. von H' .
- ▶ Fall 2: $H'(x) \neq H'(y)$
  - ▶ ... dann ist $H'(x), H'(y)$ eine Kollision für H .
  - ▶ Konstr. Widerspruch zur Kollres. von H .

Formal: Konstruiere Angreifer...

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 1 (d)

$\hat{H}(x) := F(x) \| H(x)$ mit F bel. Fkt. **ist kollisionsresistent.**

- ▶ Sei x, y mit $x \neq y$ eine Kollision.
- ▶ Dann gilt:

$$\begin{aligned}\hat{H}(x) &= \hat{H}(y) \\ \Rightarrow F(x) \| H(x) &= F(y) \| H(y) \\ \Rightarrow H(x) &= H(y).\end{aligned}$$

- ▶ D.h. x, y ist auch Kollision für H .
- ▶ Widerspruch zur Kollisionsresistenz von H .

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 1 (e)

$\hat{H}(x) := \begin{cases} x & \text{wenn } |x| = k \\ H(x) & \text{sonst} \end{cases}$ **ist nicht kollisionsresistent.**

Für alle y mit $|y| \neq k$ gilt:

- ▶ $\hat{H}(y) = H(y)$
- ▶ Aber: $|H(y)| = k \dots$
- ▶ ... also $\hat{H}(H(y)) = H(y)$.
- ▶ Außerdem $H(y) \neq y$ (unterschiedliche Länge!)

Somit: $y, H(y)$ Kollision für $\hat{H}$.

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 1 (f)

$\hat{H}(x) := H(F(x))$ für eine injektive Fkt. $F : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$
ist kollisionsresistent.

- ▶ Sei x, y mit $x \neq y$ eine Kollision.
- ▶ Dann gilt:

$$H(F(x)) = H(F(y)).$$

- ▶ Da F injektiv, ist

$$F(x) \neq F(y).$$

- ▶ D.h. $F(x), F(y)$ ist eine Kollision für H .
- ▶ Widerspruch zur Kollisionsresistenz von H .

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 2 (a)

RSA-Verschlüsselung: $N = P \cdot Q$ mit den Primzahlen $P = 23$ und $Q = 11$.

- (i) Setzen Sie die RSA-Schlüsselgenerierung fort.
- (ii) Verschlüsseln Sie die Nachricht $M = 17$.
- (iii) Entschlüsseln Sie das Chiffre aus (ii).

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 2 (a)(i)

Schlüsselgenerierung:

$$N = P \cdot Q = 253, \varphi(N) = (P - 1)(Q - 1) = 220$$

- ▶ Ziehe $e \leftarrow \{3, \dots, \varphi(N) - 1\}$ mit $\text{ggT}(e, \varphi(N)) = 1$.
- ▶ Zum Beispiel $e = 19$.
- ▶ Berechne $d = e^{-1} \bmod \varphi(N)$ mit dem erweiterten euklidischen Algorithmus.

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 2 (a)(i)

Erweiterter euklidischer Algorithmus (EEA) für A, B berechnet $s, t \in \mathbb{Z}$ mit:

$$\text{ggT}(A, B) = s \cdot A + t \cdot B.$$

In unserem Fall:

$$\underbrace{\text{ggT}(\varphi(N), e)}_{=1} = s \cdot \varphi(N) + t \cdot e$$
$$\Rightarrow 1 = t \cdot e \pmod{\varphi(N)}$$

Also setzen wir $d := t$.

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 2 (a)(i)

Jetzt der Algorithmus mit $\varphi(N) = 220, e = 19$:

$$220 = 11 \cdot 19 + 11$$

$$19 = 1 \cdot 11 + 8$$

$$11 = 1 \cdot 8 + 3$$

$$8 = 2 \cdot 3 + 2$$

$$3 = 1 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 2 \cdot 1 + 0$$

$$\Rightarrow \text{ggT}(220, 19) = 1$$

$$1 = 3 - 1 \cdot 2$$

$$= 3 - (8 - 2 \cdot 3)$$

$$= -1 \cdot 8 + 3 \cdot 3$$

$$= -1 \cdot 8 + 3 \cdot (11 - 1 \cdot 8)$$

$$= 3 \cdot 11 - 4 \cdot 8$$

$$= 3 \cdot 11 - 4 \cdot (19 - 1 \cdot 11)$$

$$= -4 \cdot 19 + 7 \cdot 11$$

$$= -4 \cdot 19 + 7 \cdot (220 - 11 \cdot 19)$$

$$= 7 \cdot 220 + \underbrace{(-81)}_{=d} \cdot 19$$

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 2 (a)(i)

Also gilt:

$$\begin{aligned}d &= -81 && \text{mod } \varphi(N) \\ &= -81 + \varphi(N) && \text{mod } \varphi(N) \\ &= -81 + 220 && \text{mod } \varphi(N) \\ &= 139 && \text{mod } \varphi(N)\end{aligned}$$

Insgesamt:

$$\begin{aligned}pk &= (N, e) = (253, 19) \\ sk &= (N, d) = (253, 139)\end{aligned}$$

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 2 (a)(ii),(iii)

Verschlüsseln Sie die Nachricht $M = 17$.

$$pk = (N, e) = (253, 19)$$

$$C := M^e \bmod N = 17^{19} \bmod 253 = 189.$$

Entschlüsseln Sie das Chiffre $C = 189$.

$$sk = (N, d) = (253, 139)$$

$$M := C^d \bmod N = 189^{139} \bmod 253 = 17.$$

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 2 (a)(iii)

Rechentrick:

- ▶ Sei ϕ die Abbildung $\phi: \mathbb{Z}_N \rightarrow \mathbb{Z}_P \times \mathbb{Z}_Q$,
 $x \mapsto (x \bmod P, x \bmod Q)$.
- ▶ Chinesischer Restsatz: ϕ ist ein Ring-Isomorphismus.
- ▶ Die **Umkehrabbildung** ϕ^{-1} ist wie folgt definiert:

$$\phi^{-1}(a, b) := a \cdot Q \cdot (Q^{-1} \bmod P) + b \cdot P \cdot (P^{-1} \bmod Q)$$

- ▶ denn: $\phi^{-1}(a, b) \bmod P =$
$$\left(a \cdot \underbrace{Q \cdot (Q^{-1} \bmod P)}_{=1} + b \cdot \underbrace{P \cdot (P^{-1} \bmod P)}_{=0} \right) \bmod P.$$
- ▶ für Q analog

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 2 (a)(iii)

Rechentrick: $189^{139} \bmod 253$

$$\begin{aligned}\phi(189^{139}) &= (189^{139} \bmod 23, 189^{139} \bmod 11) \\ &= (189^{139 \bmod 22} \bmod 23, 189^{139 \bmod 10} \bmod 11) \\ &= (5^7 \bmod 23, 2^9 \bmod 11) \\ &= (\underbrace{25}_{=2} \cdot \underbrace{25}_{=2} \cdot \underbrace{25}_{=2} \cdot 5 \bmod 23, \underbrace{16}_{=5} \cdot \underbrace{16}_{=5} \cdot 2 \bmod 11) \\ &\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{=20=-3} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{=3} \\ &= (17 \bmod 23, 6 \bmod 11)\end{aligned}$$

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 2 (a)(iii)

Rechentrick: $189^{139} \bmod 253$

$$\phi^{-1}(a, b) = a \cdot Q \cdot (Q^{-1} \bmod P) + b \cdot P \cdot (P^{-1} \bmod Q)$$

$$\begin{aligned} & \phi^{-1}(17 \bmod 23, 6 \bmod 11) \\ &= 17 \cdot 11 \cdot (\underbrace{11^{-1} \bmod 23}_{=21=-2}) + 6 \cdot 23 \cdot (\underbrace{23^{-1} \bmod 11}_{=1}) \bmod 253 \\ & \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{=132} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{=138} \\ & \quad \underbrace{\hspace{15em}}_{=270} \\ &= 17 \bmod 253 \end{aligned}$$

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 2 (b)

Die Funktion Rab_N ist wie folgt definiert:

$$\begin{aligned}\text{Rab}_N: \mathbb{Z}_N &\rightarrow \mathbb{Z}_N, \\ x &\mapsto x^2 \pmod N\end{aligned}$$

Wieso ist die Funktion nicht auch so zu invertieren wie bei RSA?

$$\text{ggT}(2, \varphi(N)) = \text{ggT}(2, \underbrace{(P-1)}_{\text{gerade}} \cdot \underbrace{(Q-1)}_{\text{gerade}}) = 2$$

$\Rightarrow 2$ hat kein multiplikativ Inverses modulo $\varphi(N)$.

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 2 (c)

Die Funktion Rab_N ist wie folgt definiert:

$$\begin{aligned}\text{Rab}_N: \mathbb{Z}_N &\rightarrow \mathbb{Z}_N, \\ x &\mapsto x^2 \pmod N\end{aligned}$$

- ▶ Annahme: es existiert ein effizienter Algorithmus $\mathcal{A}$, der bei Eingabe (N, y) , ein x berechnet, sodass $\text{Rab}_N(x) = y$ gilt.
Vereinfachung: $\mathcal{A}$ ist immer erfolgreich.
- ▶ Zeige: Dann gibt es auch einen effizienten Algorithmus $\mathcal{B}$, der RSA-Moduli faktorisiert.

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 2 (c)

$\mathcal{B}$ funktioniert wie folgt:

- ▶ Bei Eingabe $N = P \cdot Q$ zieht $\mathcal{B}$ eine zufällige Zahl x aus $\mathbb{Z}_N$ und berechnet $y := \text{Rab}_N(x) = x^2 \bmod N$.
- ▶ Dann ruft $\mathcal{B}$ den Algorithmus $\mathcal{A}$ mit Eingabe (N, y) auf.
- ▶ $\mathcal{A}$ berechnet ein x' , sodass $\text{Rab}_N(x') = y = \text{Rab}_N(x)$ gilt.
  - ▶ nach dem chinesischen Restsatz hat y die folgenden Quadratwurzeln in $\mathbb{Z}_N \cong \mathbb{Z}_P \times \mathbb{Z}_Q$:

$$(x \bmod P, x \bmod Q), (-x \bmod P, -x \bmod Q)$$
$$(x \bmod P, -x \bmod Q), (-x \bmod P, x \bmod Q)$$

- ▶ (die unteren beiden sind für $\mathcal{B}$ interessant, die oberen beiden kennt $\mathcal{B}$ selbst, nämlich $\pm x \bmod N$)

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 2 (c)

- ▶ $\mathcal{A}$ findet mit Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$ eine Wurzel x' , sodass $x' \not\equiv \pm x \pmod{N}$ (er weiß ja nicht, welches x von $\mathcal{B}$ ursprünglich gewählt wurde)
- ▶ es gilt

$$x^2 \equiv x'^2 \pmod{N}$$

$$\Leftrightarrow (x - x') \cdot (x + x') \equiv 0 \pmod{N}$$

$$\Leftrightarrow (x - x') \cdot (x + x') = k \cdot N \text{ für ein } k \in \mathbb{Z}.$$

- ▶ es gilt aber $(x \pm x') \not\equiv 0 \pmod{N}$ (da $x' \not\equiv \pm x \pmod{N}$)
 $\Rightarrow x - x'$ und $x + x'$ sind keine Vielfachen von N .
- ▶ $x - x'$ und $x + x'$ enthalten je genau einen der Faktoren P und Q
 $\Rightarrow$ finde Faktoren durch z.B. $\text{ggT}(x - x', N)$

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 3

- ▶ $F : \{0, 1\}^{2k} \rightarrow \{0, 1\}^k$ kollres. Fkt.
- ▶ $|M| = L < 2^k$
- ▶ Definiere $H_{MD}(M)$ wie folgt:
  1. Setze $B := \lceil \frac{L}{k} \rceil$.
  2. Füge Padding hinzu:

$$M \parallel 0^{k-L \bmod k} = M_1 \parallel \dots \parallel M_B$$

3. Nun insgesamt B k -Bit-Blöcke $M_1, \dots, M_B$.
4. Setze $M_{B+1} := L$, wobei L mit exakt k Bits codiert wird.
5. Setze $Z_0 := 0^k$.
6. Für $i = 1, \dots, B + 1$ berechne $Z_i := F(Z_{i-1} \parallel M_i)$.
7. Gib Z_{B+1} aus.

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 3

Betrachte $H'_{MD}(M) = Z_B$ (statt $Z_{B+1}!$).

Ist H'_{MD} kollisionsresistent?

H'_{MD} ist nicht kollisionsresistent!

- ▶ Länge der Nachricht fließt nicht mehr in Hashwert ein.
- ▶ Sei M Nachricht mit $|M| \bmod k \neq 0$.
  - ▶ M muss also gepaddet werden!
- ▶ Dann ist z.B. $M' := M||0$ eine Kollision für M .
  - ▶ M' hat Länge $L + 1$.

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 3

Betrachte den Padding Schritt:

- ▶ Bei $H'_{MD}(M)$:

$$M \parallel 0^{k-L \bmod k}$$

- ▶ Bei $H'_{MD}(M')$:

$$\begin{aligned} M' \parallel 0^{k-(L+1) \bmod k} &= (M \parallel 0) \parallel 0^{k-(L+1) \bmod k} \\ &= M \parallel 0^{k-L \bmod k} \end{aligned}$$

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 3

- ▶ Nach Padding verwenden also beide die selben Blöcke.
- ▶ Somit:

$$H'_{MD}(M) = H'_{MD}(M')$$

- ▶ Man hat quasi Nuller vom Padding in die Nachricht geschoben.
- ▶ Nachricht M mit passender Länge ist leicht zu finden...
- ▶ Außerdem gilt natürlich $M \neq M'$.
- ▶ Also ist H'_{MD} nicht kollisionsresistent.

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 3

Idee: Beschränkung auf Nachrichten M mit $|M| = n \cdot k$, $n \in \mathbb{N}$
Ist H'_{MD} dann kollisionsresistent?

- ▶ Antwort: Nein, auch dann nicht!
- ▶ Abhängig von F
- ▶ Genaueres siehe Musterlösung

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 3

Fazit:

- ▶ Für die Sicherheit der Merkle-Damgård-Konstruktion ist es essentiell, dass wir die Länge der Eingabe in den Hash einbringen (außer es sind nur Eingaben gleicher fester Länge erlaubt)

Gruppen (Wiederholung)

- ▶ Algebraische Struktur, Paar $(\mathbb{G}, *)$
- ▶ $\mathbb{G}$ ist eine Menge
  - ▶ In unserer VL nur endliche Gruppen interessant
  - ▶ D.h. Mengen mit $|\mathbb{G}| \in \mathbb{N}$
- ▶ $*$ ist eine zweistellige Verknüpfung von Elementen aus $\mathbb{G}$ nach $\mathbb{G}$, d.h.

$$\forall a, b \in \mathbb{G} : a * b \in \mathbb{G}$$

- ▶ Eine Gruppe hat mehrere Eigenschaften:
  - ▶ Assoziativität
  - ▶ Neutrales Element
  - ▶ Inverse Elemente
- ▶ Eigenschaften erfassen „Rechenregeln“, die uns eigentlich geläufig sind.

Gruppen: Assoziativität

Assoziativität: Für alle $a, b, c \in \mathbb{G}$ gilt

$$(a * b) * c = a * (b * c).$$

Vergleiche mit Addition ganzer Zahlen, z.B.:

$$(1 + 2) + 3 = 1 + (2 + 3).$$

Gruppen: Neutrales Element

Neutrales Element: Es existiert $e \in \mathbb{G}$, sodass für alle $g \in \mathbb{G}$ gilt

$$e * g = g.$$

Vergleiche z.B. (bei ganzen Zahlen) mit

- ▶ Addition mit Null, $x + 0 = x$
- ▶ Multiplikation mit Eins, $x \cdot 1 = x$

Gruppen: Inverse Elemente

Inverse Elemente: Für jedes $g \in \mathbb{G}$ existiert ein $g^{-1} \in \mathbb{G}$, sodass

$$g * g^{-1} = e.$$

Vergleiche mit Addition ganzer Zahlen, zu $a \in \mathbb{Z}$ ist $-a \in \mathbb{Z}$ das inverse Element:

$$a + (-a) = 0.$$

Bezüglich Multiplikation gibt es keine inversen Elemente.
„Teilen“ geht nicht, z.B. $1/2 \notin \mathbb{Z}$.

Gruppen: Beispiel

$(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Z}_N, +)$ und $(\mathbb{Z}_P \setminus \{0\}, \cdot)$ sind Gruppen.

Anmerkung: Wir „schreiben“ Gruppen meist multiplikativ.

Zyklische Gruppen (1)

Sei $(\mathbb{G}, \cdot)$ Gruppe.

- ▶ In VL besonders wichtig: *Zyklische* Gruppen
- ▶ Es existiert mindestens ein Element $g \in \mathbb{G}$, das $\mathbb{G}$ erzeugt.
- ▶ D.h. für jedes $a \in \mathbb{G}$ existiert ein $n \in \mathbb{Z}$, sodass $g^n = a$, wobei

$$n > 0 : \quad g^n = \underbrace{g \cdot g \cdot \dots \cdot g}_{n\text{-mal}}$$

$$n = 0 : \quad g^0 = e \text{ (neutrales Element)}$$

$$n < 0 : \quad g^n = \underbrace{g^{-1} \cdot g^{-1} \cdot \dots \cdot g^{-1}}_{|n|\text{-mal}}.$$

- ▶ g heißt Erzeuger von $\mathbb{G}$

Gruppen: Anmerkungen

- ▶ „Sicherheit“ ist keine Algebra-Vorlesung...
- ▶ ... wir müssen aber einige Kenntnisse aus „Lineare Algebra“ voraussetzen.

- ▶ Wichtige Begriffe/Sätze, die man kennen sollte:
  - ▶ Ordnung einer Gruppe/eines Gruppenelements
  - ▶ Satz von Lagrange
  - ▶ Kleiner Fermat
  - ▶ ...
- ▶ Wir arbeiten (in den meisten Fällen) eher abstrakt mit Gruppen!
- ▶ Für Krypto interessante Gruppen: $(\mathbb{Z}_p \setminus \{0\}, \cdot)$, elliptische Kurven, Gitter

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 4

Doktor Meta Aufgabe (Story siehe Blatt)

Sei $\mathbb{G}$ zyklische Gruppe, Ordnung p prim, g Erzeuger

- ▶ x zufälliger Wert aus $\mathbb{Z}_p$, $h := g^x$
- ▶ Nachrichten sind Tupel aus $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$
- ▶ Hashfunktion H :

$$H(M) = H((M_1, M_2)) = g^{M_1} h^{M_2}.$$

- ▶ g, h öffentlich bekannt, x geheim (nur Doktor Meta bekannt).

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 4

Aufgaben:

- (a) Zeigen Sie, dass H kollisionsresistent ist.
- (b) Warum kann Doktor Meta trotzdem Kollisionen berechnen?
- (c) Warum kann jeder Kollisionen berechnen, sobald eine Kollision öffentlich bekannt wird?

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 4 (a)

Zeige: H kollisionsresistent.

Annahme: Diskreter Logarithmus in $\mathbb{G}$ schwierig, d.h. für alle PPT $\mathcal{A}$ ist

$$\Pr[\mathcal{A}(g, g^x) = x \mid x \leftarrow \mathbb{Z}_p]$$

vernachlässigbar.

- ▶ Reduktion auf DLog
  - ▶ Zeige: H nicht kollres. $\Rightarrow$ DLog einfach.
  - ▶ Widerspruch zur DLog-Annahme $\Rightarrow H$ kollres.

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 4 (a)

Also: Angenommen H nicht kollisionsresistent.

- ▶ D.h. es existiert PPT-Algo. $\mathcal{A}$, der mit nicht-vernachlässigbarer Wkt. eine Kollision findet.

Konstruiere aus $\mathcal{A}$ einen PPT-Algo. $\mathcal{B}$, der:

- ▶ als Eingabe g, g^x erhält
- ▶ und dann $\mathcal{A}$ verwendet, um x zu berechnen.

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 4 (a)

$\mathcal{B}$ erhält g, g^x als Eingabe.

- ▶ Er setzt $h := g^x$ und gibt g, h an $\mathcal{A}$ (als Hashfkt.) weiter
- ▶ $\mathcal{A}$ gibt Kollision $M \neq M^*$ aus (mit nicht-vernach. Wkt.).
- ▶ $\mathcal{B}$ berechnet daraus x wie folgt:

$$\begin{aligned} H(M) = H(M^*) &\Leftrightarrow g^{M_1} h^{M_2} = g^{M_1^*} h^{M_2^*} \\ &\Leftrightarrow g^{M_1 + xM_2} = g^{M_1^* + xM_2^*} \\ &\Leftrightarrow M_1 + xM_2 = M_1^* + xM_2^* \pmod{p} \\ &\Leftrightarrow (M_2 - M_2^*)x = M_1^* - M_1 \pmod{p} \\ &\Leftrightarrow x = \frac{M_1^* - M_1}{M_2 - M_2^*} \pmod{p}. \end{aligned}$$

$M_2 \neq M_2^* \pmod{p}$, sonst auch $M_1 = M_1^* \pmod{p}$
und damit $M = M^*$ (Widerspruch)

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 4 (a)

Somit gilt:

$$\Pr[\mathcal{B}(g, g^x) = x \mid x \leftarrow \mathbb{Z}_p] = \Pr[\mathcal{A} \text{ berechnet Kollision}].$$

- ▶ $\Pr[\mathcal{A} \text{ berechnet Kollision}]$ nach Annahme nicht-vernachl.
- ▶ $\Rightarrow$ Widerspruch zu DLog-Annahme!
- ▶ Also: $\mathcal{A}$ kann nicht existieren und somit ist H kollisionsresistent.

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 4 (b)

Warum kann Doktor Meta trotzdem Kollisionen berechnen?

- ▶ Doktor Meta kennt x !
- ▶ Er wählt zufällig M_1, M_2, M_1^* (mit $M_1 \neq M_1^*$) ...
- ▶ ... und löst die Gleichung (nach M_2^*)

$$\begin{aligned}g^{M_1} h^{M_2} = g^{M_1^*} h^{M_2^*} &\Leftrightarrow g^{M_1 + xM_2} = g^{M_1^* + xM_2^*} \\ &\Leftrightarrow M_1 + xM_2 = M_1^* + xM_2^* \quad \text{mod } p \\ &\Leftrightarrow M_2^* = \frac{M_1 - M_1^*}{x} + M_2 \quad \text{mod } p\end{aligned}$$

- ▶ $M = (M_1, M_2), M^* = (M_1^*, M_2^*)$ ist Kollision.
- ▶ ($M \neq M^*$, da $M_1 \neq M_1^*$.)

Sicherheit – Übungsblatt 3 – Aufgabe 4 (c)

Warum kann jeder Kollisionen berechnen, sobald eine Kollision öffentlich bekannt wird?

- ▶ Wenn eine Kollision bekannt ist...
- ▶ ... kann man wie in (a) x berechnen.

- ▶ Wenn man x kennt...
- ▶ ... kann man wie in (b) beliebige Kollisionen berechnen.

Socrative: Wdh. & Digitale Signaturen

<https://b.socrative.com/login/student/>
Room: SICHERHEIT

- ▶ App um Quizze durchzuführen
- ▶ Zugang durch Browser oder App
- ▶ Als Quizteilnehmer kein Account notwendig.

Digitale Signaturen

- ▶ $\text{Gen}(1^k)$: erzeugt Schlüsselpaar pk, sk
- ▶ $\text{Sign}(sk, M)$: berechnet Signatur σ für M .
- ▶ $\text{Ver}(pk, M, \sigma)$: Überprüft σ für M , gibt 0 oder 1 aus.

- ▶ Korrektheit: $\text{Ver}(pk, M, \sigma) = 1$ für alle $(pk, sk) \leftarrow \text{Gen}(1^k)$, alle M und alle $\sigma = \text{Sign}(sk, M)$.

- ▶ Ziel eines Angreifers: Signaturen fälschen.
- ▶ Sicherheitsbegriff: EUF-CMA.

Signaturen – EUF-CMA: Ablauf

- ▶ Herausforderer $\mathcal{C}$ führt $(pk, sk) \leftarrow \text{Gen}(1^k)$ aus.
- ▶ $\mathcal{C}$ stellt $\text{Sign}(sk, \cdot)$ -Orakel für $\mathcal{A}$ bereit.

EUF-CMA: Beispiel

Sei $\Sigma = (\text{Gen}, \text{Sign}, \text{Ver})$ EUF-CMA-sicher,
d.h. für alle PPT-Angreifer $\mathcal{A}$ ist

$$\Pr[\mathcal{A} \text{ gewinnt im EUF-CMA-Spiel}]$$

vernachlässigbar.

Betrachte Σ' mit:

- ▶ $\text{Gen}'(1^k) := \text{Gen}(1^k)$
- ▶ $\text{Sign}'(sk, M) := \text{Sign}(sk, M \| M)$
- ▶ $\text{Ver}'(pk, M, \sigma) := \text{Ver}(pk, M \| M, \sigma)$

Zeige: Σ' ist EUF-CMA-sicher (da Σ EUF-CMA-sicher).

EUFCMA: Vorgehen

- ▶ Wie immer: Widerspruchsbeweis/Reduktion
- ▶ Annahme: Σ' nicht EUFCMA-sicher.
- ▶ Konst. aus Angreifer $\mathcal{A}$ für Σ' Angreifer $\mathcal{B}$ für Σ .
- ▶ Widerspruch zur Sicherheit von Σ

Wieder zwei Schritte:

- ▶ Simulation des EUFCMA-Spiels (insbes. des Orakels) für $\mathcal{A}$ mit Σ' .
- ▶ Verwendung der Fälschung von $\mathcal{A}$ für Σ' um Fälschung für Σ zu finden.

Simulation des Orakels

- ▶ $\mathcal{B}$ hat Zugriff auf Σ -Sign-Orakel.
- ▶ $\mathcal{A}$ braucht Zugriff auf Σ' -Sign'-Orakel.
 $\Rightarrow \mathcal{B}$ muss Σ' -Sign'-Orakel simulieren.
- ▶ (Zur Erinnerung: $\text{Sign}'(sk, M) := \text{Sign}(sk, M||M)$)

Verwendung der Fälschung

- ▶ $\mathcal{A}$ schickt Fälschung M^*, σ^* .

Ist M^*, σ^* eine gültige Fälschung für Σ' so gilt:

- ▶ $M^* \| M^*, \sigma^*$ ist gültige Fälschung für Σ , denn $\text{Ver}(pk, M^* \| M^*, \sigma^*) = \text{Ver}'(pk, M^*, \sigma^*) = 1$.
- ▶ Wenn M^* nie von $\mathcal{A}$ ans Orakel geschickt, so schickt $\mathcal{B}$ nie $M^* \| M^*$ an sein Orakel.

Beweisende

- ▶ $\mathcal{B}$ simuliert das EUF-CMA-Spiel für $\mathcal{A}$ perfekt.
- ▶ $\mathcal{A}$ gewinnt $\Rightarrow \mathcal{B}$ gewinnt.
- ▶ Also: $\Pr[\mathcal{B} \text{ gewinnt}]$ nicht vernachlässigbar.

$\Rightarrow$ Widerspruch zur EUF-CMA-Sicherheit von Σ .

$\Rightarrow \Sigma'$ muss ebenfalls EUF-CMA-sicher sein.