Übung zur Vorlesung „Sicherheit“
Übung 4

Thomas Agrikola
Thomas.Agrikola@kit.edu

22.06.2017

Sicherheit – Praktische Aufgabe/Wettbewerb

- ▶ Wir werden demnächst eine praktische Aufgabe veröffentlichen, in der es darum geht ein aktuell verwendetes Krypto-Verfahren (mit ungünstig gewählten Parametern) zu brechen.
 - ▶ für Details siehe Aufgabenblatt
- ▶ Die erste korrekte Lösung gewinnt einen kleinen Preis.

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 1

ElGamal-Verschlüsselungsverfahren

- ▶ Gruppe $\mathbb{Z}_{59}^\times$
- ▶ Erzeuger $g := 27$ erzeugt Untergruppe $\mathbb{G}$ der Quadrate, nicht ganz $\mathbb{Z}_{59}^\times$!

- ▶ Gruppenoperation: Multiplikation modulo 59
- ▶ $\mathbb{Z}_{59}^\times$ ist Einheitengruppe von $\mathbb{Z}_{59}$
 - ▶ d.h. alle invertierbaren Elemente
 - ▶ hier: $\mathbb{Z}_{59}^\times = \mathbb{Z}_{59} \setminus \{0\}$, da 59 prim
- ▶ $\mathbb{G} := \{x^2 \bmod 59 : x \in \mathbb{Z}_{59}^\times\}$ ist UG der Quadrate und hat Ordnung 29

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 1

Tricks zum Rechnen:

(i) Finden von handhabbaren Repräsentanten, z.B.:

$$\begin{aligned}51^2 \bmod 59 &= (59 - 8)^2 \bmod 59 \\ &= (-8)^2 \bmod 59 \\ &= 64 \bmod 59 \\ &= 5 \bmod 59\end{aligned}$$

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 1

Tricks zum Rechnen:

- (ii) Reduzierung des Exponenten modulo der Gruppenordnung, z.B.:

$$\begin{aligned}3^{60} \bmod 59 &= 3^{60 \bmod 58} \bmod 59 \\ &= 3^2 \bmod 59 \\ &= 9 \bmod 59\end{aligned}$$

- ▶ Hintergrund: Potenzieren mit Gruppenordnung ergibt das neutrale Element.
- ▶ Ordnung von $\mathbb{Z}_{59}^\times$ ist $\varphi(59) = 58$ (da 59 prim).

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 1 (a)

Berechnen Sie zum geheimen Schlüssel $sk := 20$ den öffentlichen Schlüssel pk .

$$\begin{aligned}pk &= g^{sk} \bmod N \\&= 27^{20} \bmod 59 \\&= (3^3)^{20} \bmod 59 \\&= 3^{60 \bmod 58} \bmod 59 \\&= 3^2 \bmod 59 \\&= 9 \bmod 59\end{aligned}$$

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 1 (b)

Verschlüsseln Sie $m := 22$ unter dem in (a) berechneten Schlüssel (mit dem Zufall $r := 12$).

► Erinnerung: $\text{Enc}(pk, M) = (g^r, pk^r \cdot M)$

$$\begin{aligned} C_1 &= g^r \quad \text{mod } N = 27^{12} \quad \text{mod } 59 \\ &= 3^{36} \quad \text{mod } 59 \stackrel{(*)}{=} 3^{29+7 \text{ mod } 29} \quad \text{mod } 59 \\ &= 3^7 \quad \text{mod } 59 = 3^4 \cdot 3^3 \quad \text{mod } 59 \\ &= 81 \cdot 3^3 \quad \text{mod } 59 = 22 \cdot 3^3 \quad \text{mod } 59 \\ &= 66 \cdot 3^2 \quad \text{mod } 59 = 7 \cdot 9 \quad \text{mod } 59 \\ &= 63 \quad \text{mod } 59 = 4 \quad \text{mod } 59 \end{aligned}$$

(*): 3 ist ein Quadrat, denn: $11^2 \text{ mod } 59 = 3 \text{ mod } 59$. Also liegt 3 in $\mathbb{G}$ und $|\mathbb{G}| = 29$.

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 1 (b)

Verschlüsseln Sie $m := 22$ unter dem in (a) berechneten Schlüssel (mit dem Zufall $r := 12$).

$$\begin{aligned}C_2 &= pk^r \cdot m \bmod N \\&= 9^{12} \cdot 22 \bmod 59 \\&= 9^{12} \cdot (59 + 22) \bmod 59 \\&= 3^{24} \cdot 81 \bmod 59 \\&= 3^{24} \cdot 3^4 \bmod 59 \\&= 3^{28} \bmod 59 \\&= 3^{29-1 \bmod 29} \bmod 59 \quad (3 \text{ ist Quadrat!}) \\&= 3^{-1} \bmod 59 \\&= 20 \bmod 59 \quad (\text{denn } 3 \cdot 20 \bmod 59 = 1)\end{aligned}$$

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 1 (b)

Verschlüsseln Sie $m := 22$ unter dem in (a) berechneten Schlüssel (mit dem Zufall $r := 12$).

Insgesamt ergibt sich:

$$C = (C_1, C_2) = (4, 20)$$

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 1 (c)

Entschlüsseln Sie $C := (51, 8)$ unter dem Schlüssel aus (a).

- ▶ Erinnerung: $\text{Dec}(sk, (C_1, C_2)) = C_2 \cdot C_1^{-sk}$

Wir berechnen zuerst:

$$\begin{aligned}C_1^{sk} &= 51^{20} \bmod 59 \\&= (-8)^{20} \bmod 59 \\&= ((-2)^3)^{20} \bmod 59 \\&= (-2)^{60} \bmod 59 \\&= (-2)^2 \bmod 59 \\&= 4 \bmod 59\end{aligned}$$

Invertieren ergibt:

$$C_1^{-sk} = 4^{-1} \bmod 59 = 15 \bmod 59$$

(Berechnung durch erw. euklid. Alg. oder „Scharfes Hinsehen“)

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 1 (c)

Entschlüsseln Sie $C := (51, 8)$ unter dem Schlüssel aus (a).

$$\begin{aligned}C_2 \cdot C_1^{-sk} &= 8 \cdot 15 \bmod 59 \\ &= 120 \bmod 59 \\ &= 2 \bmod 59\end{aligned}$$

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 1

Fazit:

- ▶ ElGamal ist praxistauglich
- ▶ (und IND-CPA-sicher unter der Diffie-Hellman Annahme)
- ▶ Wichtiger, grundlegender Baustein für komplexere Krypto

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 2

Frage: Warum eigentlich UG der Quadrate und nicht ganz $\mathbb{Z}_p^\times$?

Für eine Gruppe $\mathbb{G}$ sei $Q(\mathbb{G}) := \{x^2 : x \in \mathbb{G}\}$.

- ▶ $Q(\mathbb{G})$ ist eine Untergruppe von $\mathbb{G}$.
- ▶ In $\mathbb{Z}_p^\times$ kann effizient überprüft werden, ob ein Element y in $Q(\mathbb{Z}_p^\times)$ liegt oder nicht:

$$y^{\frac{p-1}{2}} = 1 \pmod{p} \Leftrightarrow y \in Q(\mathbb{Z}_p^\times)$$

Frage: Wie kann man diese Eigenschaften von $\mathbb{Z}_p^\times$ ausnutzen, um die IND-CPA-Sicherheit von ElGamal anzugreifen?

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 2

Beobachtung:

- ▶ Für zwei Elemente $x, y \in Q(\mathbb{Z}_p^\times)$ ist auch $x \cdot y \in Q(\mathbb{Z}_p^\times)$ (denn $Q(\mathbb{Z}_p^\times)$ ist eine Gruppe).
- ▶ Ist aber $x \in Q(\mathbb{Z}_p^\times)$ und $y \in \mathbb{Z}_p^\times \setminus Q(\mathbb{Z}_p^\times)$, dann ist

$$x \cdot y \in \mathbb{Z}_p^\times \setminus Q(\mathbb{Z}_p^\times),$$

denn:

- ▶ Da $x \in Q(\mathbb{Z}_p^\times)$, existiert ein $\bar{x} \in \mathbb{Z}_p^\times$, so dass $\bar{x}^2 = x \pmod{p}$.
- ▶ Angenommen $x \cdot y \in Q(\mathbb{Z}_p^\times)$, dann existiert ein $\bar{z} \in \mathbb{Z}_p^\times$, so dass $\bar{z}^2 = x \cdot y \pmod{p}$.
- ▶ Dann gilt aber

$$\bar{z}^2 = x \cdot y \pmod{p}$$

$$\iff \bar{z}^2 \cdot x^{-1} = y \pmod{p}$$

$$\iff (\bar{z} \cdot \bar{x}^{-1})^2 = y \pmod{p}, \dots$$

... was ein Widerspruch zu $y \notin Q(\mathbb{Z}_p^\times)$ ist.

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 2

Idee: Ein Angreifer $\mathcal{A}$ kann einem Chifftrat “ansehen”, ob ein Quadrat oder ein Nicht-Quadrat verschlüsselt wurde.

- ▶ Ein ElGamal-Chifftrat hat folgende Form: $(a, b = a^{sk} \cdot m)$ für eine Nachricht $m \in \mathbb{Z}_p^\times$.
- ▶ Wenn wir also wissen, dass $a^{sk} \in Q(\mathbb{Z}_p^\times)$ ist, dann ist $b \in Q(\mathbb{Z}_p^\times) \Leftrightarrow m \in Q(\mathbb{Z}_p^\times)$.
- ▶ Ob $a^{sk} \in Q(\mathbb{Z}_p^\times)$ ist, können wir so herausfinden:
 - ▶ Es gilt: $a^{sk} \in Q(\mathbb{Z}_p^\times)$, falls $a \in Q(\mathbb{Z}_p^\times)$ oder falls $g^{sk} \in Q(\mathbb{Z}_p^\times)$ (denn g ist ein Erzeuger von $\mathbb{Z}_p^\times$ und damit ein Nicht-Quadrat; wenn g^{sk} also ein Quadrat ist, ist auch a^{sk} ein Quadrat).

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 2

Der IND-CPA Angreifer $\mathcal{A}$ funktioniert dann wie folgt:

- ▶ Zunächst gibt $\mathcal{A}$ als Challenge ein Nicht-Quadrat m_0 und ein Quadrat m_1 aus.
- ▶ Als Antwort erhält $\mathcal{A}$ ein Chifftrat $c^* = (a, b)$.
- ▶ $\mathcal{A}$ prüft, ob $a^{sk} \in Q(\mathbb{Z}_p^\times)$ ist.
 - ▶ Falls nicht, rät $\mathcal{A}$ ein Bit b' zufällig und gibt b' aus.
 - ▶ Sonst gibt $\mathcal{A}$ das Bit $b' := \begin{cases} 1 & \text{falls } b \in Q(\mathbb{Z}_p^\times) \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$ aus.

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 2

Analyse:

- ▶ In $\mathbb{Z}_p^\times$ sind genau die Hälfte der Elemente Quadrate.
- ▶ D.h. mit Wkt. $\frac{1}{2}$ ist das zufällige Element ein Quadrat und mit Wkt. $\frac{1}{2}$ ist g^{sk} ein Quadrat.

$\Pr[\mathcal{A} \text{ rät richtig}]$

$$\begin{aligned} &= \Pr[\mathcal{A} \text{ rät richtig} \wedge a^{sk} \in Q(\mathbb{Z}_p^\times)] + \Pr[\mathcal{A} \text{ rät richtig} \wedge a^{sk} \notin Q(\mathbb{Z}_p^\times)] \\ &= 1 \cdot \underbrace{\Pr[a^{sk} \in Q(\mathbb{Z}_p^\times)]}_{=\frac{3}{4}} + \frac{1}{2} \cdot \underbrace{\Pr[a^{sk} \notin Q(\mathbb{Z}_p^\times)]}_{=\frac{1}{4}} = \frac{7}{8}. \end{aligned}$$

- ▶ Damit ist $\mathcal{A}$ um $\frac{3}{8}$ (also nicht-vernachlässigbar) besser als raten.

$\implies$ ElGamal in $\mathbb{Z}_p^\times$ unsicher!

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 2

Exkurs: Wieso sind in $\mathbb{Z}_p^\times$ genau die Hälfte der Elemente Quadrate?

- ▶ Der Erzeuger g kann kein Quadrat sein, sonst existiert ein $x \in \mathbb{Z}_p^\times$ mit $x^2 = g$ und damit ist $g^{\frac{p-1}{2}} = (x^2)^{\frac{p-1}{2}} = x^{p-1} = 1 \pmod{p}$, was ein Widerspruch dazu ist, dass g ein Erzeuger ist.
- ▶ die Quadrate in $\mathbb{Z}_p^\times$ sind also genau $g^2, g^4, g^6, \dots, g^{p-1}$
- ▶ und die Nicht-Quadrate in $\mathbb{Z}_p^\times$ sind $g^1, g^3, g^5, \dots, g^{p-2}$
- ▶ (die unteren Elemente sind Nicht-Quadrate, da das Produkt von Quadraten und Nicht-Quadraten Nicht-Quadrate sind, schreibe dazu z.B. $g^3 = g^2 \cdot g$)

Sicherheit – DLog-Algorithmen

- ▶ Es ist wichtig beurteilen zu können, in welchen Gruppen das DLog-Problem schwer ist.
- ▶ Wir lernen nun Algorithmen kennen, mit denen diskrete Logarithmen bei kleiner Gruppenordnung oder bei ungünstiger Wahl von Parametern mit vertretbarem Aufwand gefunden werden können.

Eingabe: g, h , Gesucht: α , sodass $h = g^\alpha$.

Brute force:

Für alle $i \in \mathbb{Z}_{|G|}$ vergleiche g^i mit h .

Zeitkomplexität: $O(|G|)$

Sicherheit – Baby-Step-Giant-Step-Algorithmus

Eingabe: g, h , Gesucht: α , sodass $h = g^\alpha$.

Baby-Step-Giant-Step-Algorithmus:

- ▶ Sei $m := \sqrt{|\mathbb{G}|}$.
- ▶ Berechne Liste mit Einträgen (i, g^i) für $0 \leq i \leq m$.
- ▶ Sortiere Liste nach zweiter Komponente.
⇒ binäre Suche möglich
- ▶ Berechne (für $0 \leq j \leq m$) $z := g^{-j \cdot m} \cdot h$ und benutze binäre Suche, um z in der Liste zu finden.
 - ▶ Falls z in Liste enthalten: Sei (i, z) der zugehörige Eintrag.
⇒ $g^i = z = g^{-j \cdot m} \cdot h = g^{-j \cdot m + \alpha}$
⇒ $\alpha = i + j \cdot m \bmod |\mathbb{G}|$

Zeitkomplexität: $O(m \cdot \log(m))$, Speicherkomplexität: $O(m)$

Sicherheit – Baby-Step-Giant-Step-Algorithmus

Eingabe: g, h , Gesucht: α , sodass $h = g^\alpha$.

Baby-Step-Giant-Step-Algorithmus:

“Giant-Steps”:

berechne $z := g^{-j \cdot m} \cdot h$ und suche nach z in Liste

- ▶ Falls z in Liste enthalten
 $\Rightarrow g^i = z = g^{-j \cdot m} \cdot h = g^{-j \cdot m + \alpha}$
 $\Rightarrow \alpha = i + j \cdot m \pmod{|\mathbb{G}|}$

Sicherheit – Pohlig-Hellman-Algorithmus

Eingabe: g, h , Gesucht: α , sodass $h = g^\alpha$.

Gruppenordnung: $|\mathbb{G}| = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$ zerfällt.

Beobachtungen:

- ▶ Chinesischer Restsatz: um $\alpha \pmod{|\mathbb{G}|}$ zu finden, reicht es $\alpha_i := \alpha \pmod{p_i^{e_i}}$ zu berechnen.
- ▶ α_i kann (eindeutig) dargestellt werden als

$$\alpha_i = l_0 + l_1 p_i + l_2 p_i^2 + \cdots + l_{e_i-1} p_i^{e_i-1}$$

mit $0 \leq l_0, \dots, l_{e_i-1} < p_i$.

- ▶ Es reicht also jeweils diese l_j zu finden.

Sicherheit – Pohlig-Hellman-Algorithmus

Erinnerung: $\alpha = \alpha_i = l_0 + l_1 p_i + l_2 p_i^2 + \dots + l_{e_i-1} p_i^{e_i-1} \pmod{p_i^{e_i}}$

Berechne l_0 :

- ▶ $l_0 = \alpha \pmod{p_i}$

$$g^\alpha = h \Rightarrow (g^\alpha) \frac{|G|}{p_i} = h \frac{|G|}{p_i} \Leftrightarrow \underbrace{\left(g \frac{|G|}{p_i} \right)^\alpha}_{:=g_0} = \underbrace{h \frac{|G|}{p_i}}_{:=h_0}$$

- ▶ Wichtig: g_0 erzeugt eine Gruppe der Ordnung p_i
 $\Rightarrow$ Brute-force/Baby-Step-Giant-Step angewandt auf diese Gleichung liefert $\alpha \pmod{p_i} = l_0$.

Sicherheit – Pohlig-Hellman-Algorithmus

Erinnerung: $\alpha = \alpha_i = l_0 + l_1 p_i + l_2 p_i^2 + \dots + l_{e_i-1} p_i^{e_i-1} \pmod{p_i^{e_i}}$

Seien $l_0, \dots, l_{k-1}$ bekannt, berechne l_k :

$$\begin{aligned} g^\alpha = h &\Rightarrow (g^\alpha)^{\frac{|G|}{p_i^{k+1}}} = h^{\frac{|G|}{p_i^{k+1}}} \Leftrightarrow \left(g^{\frac{|G|}{p_i^{k+1}}} \right)^{\alpha \pmod{p_i^{k+1}}} = h^{\frac{|G|}{p_i^{k+1}}} \\ &\Leftrightarrow \left(g^{\frac{|G|}{p_i^{k+1}}} \right)^{\sum_{j=0}^{k-1} l_j p_i^j + l_k p_i^k \pmod{p_i^{k+1}}} = h^{\frac{|G|}{p_i^{k+1}}} \\ &\Leftrightarrow \underbrace{\left(g^{\frac{|G|}{p_i^{k+1}}} \right)^{l_k p_i^k}}_{= \left(g^{\frac{|G|}{p_i}} \right)^{l_k}} = h^{\frac{|G|}{p_i^{k+1}}} \cdot \left(g^{\frac{|G|}{p_i^{k+1}}} \right)^{-\sum_{j=0}^{k-1} l_j p_i^j} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Brute-force/Baby-Step-Giant-Step angewandt auf diese Gleichung liefert l_k .

Sicherheit – Rechenbeispiel

Rechenbeispiel: $\mathbb{Z}_{181}^\times$, $g := 2$ ist ein Erzeuger.

Gegeben $2^\alpha = 92 \pmod{181}$.

$$|\mathbb{G}| = 180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$$

Berechne $\alpha \pmod{2^2} = l_0 + l_1 \cdot 2 \pmod{4}$:

$\left(2^{\frac{ \mathbb{G} }{2}}\right)^{l_0} = 92^{\frac{ \mathbb{G} }{2}} \pmod{181}$	$\left(2^{\frac{ \mathbb{G} }{2}}\right)^{l_1} = (92)^{\frac{ \mathbb{G} }{2^2}} \left(2^{\frac{ \mathbb{G} }{2^2}}\right)^{-\sum_{j=0}^0 l_j 2^j} \pmod{181}$
$\Leftrightarrow (2^{90})^{l_0} = 92^{90} \pmod{181}$	$\Leftrightarrow 180^{l_1} = 19 \cdot (162)^{-1} \pmod{181}$
$\Leftrightarrow 180^{l_0} = 180 \pmod{181}$	$\Leftrightarrow 180^{l_1} = 19 \cdot 19 = 180 \pmod{181}$
$\Rightarrow l_0 = 1 \pmod{2}$	$\Rightarrow l_1 = 1 \pmod{2}$

$$\Rightarrow \alpha = 3 \pmod{2^2}$$

Sicherheit – Rechenbeispiel

Rechenbeispiel: $\mathbb{Z}_{181}^\times$, $g := 2$ ist ein Erzeuger.

Gegeben $2^\alpha = 92 \pmod{181}$.

$$|\mathbb{G}| = 180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$$

Berechne $\alpha \pmod{3^2} = l_0 + l_1 \cdot 3 \pmod{9}$:

$\left(2^{\frac{ \mathbb{G} }{3}}\right)^{l_0} = 92^{\frac{ \mathbb{G} }{3}} \pmod{181}$	$\left(2^{\frac{ \mathbb{G} }{3}}\right)^{l_1} = (92)^{\frac{ \mathbb{G} }{3^2}} \left(2^{\frac{ \mathbb{G} }{3^2}}\right)^{-\sum_{j=0}^0 l_j 2^j} \pmod{181}$
$\Leftrightarrow (2^{60})^{l_0} = 92^{60} \pmod{181}$	$\Leftrightarrow 48^{l_1} = 43 \cdot (43)^{-1} \pmod{181}$
$\Leftrightarrow 48^{l_0} = 48 \pmod{181}$	$\Leftrightarrow 48^{l_1} = 1 \pmod{181}$
$\Rightarrow l_0 = 1 \pmod{3}$	$\Rightarrow l_1 = 0 \pmod{3}$

$$\Rightarrow \alpha = 1 \pmod{3^2}$$

Sicherheit – Rechenbeispiel

Rechenbeispiel: $\mathbb{Z}_{181}^\times$, $g := 2$ ist ein Erzeuger.

Gegeben $2^\alpha = 92 \pmod{181}$.

$$|\mathbb{G}| = 180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$$

Berechne $\alpha \pmod{5} = l_0 \pmod{5}$:

$$\left(2^{\frac{|\mathbb{G}|}{5}}\right)^{l_0} = 92^{\frac{|\mathbb{G}|}{5}} \pmod{181}$$

$$\Leftrightarrow (2^{36})^{l_0} = 92^{36} \pmod{181}$$

$$\Leftrightarrow 59^{l_0} = 1 \pmod{181}$$

$$\Rightarrow l_0 = 0 \pmod{5}$$

$$\Rightarrow \alpha = 0 \pmod{5}$$

Sicherheit – Rechenbeispiel

Rechenbeispiel: $\mathbb{Z}_{181}^\times$, $g := 2$ ist ein Erzeuger.

Gegeben $2^\alpha = 92 \pmod{181}$.

$$|\mathbb{G}| = 180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$$

Chinesischer Restsatz:

$$\begin{aligned}\alpha &= 3 \cdot 9 \cdot (9^{-1} \pmod{4}) \cdot 5 \cdot (5^{-1} \pmod{4}) \\ &\quad + 1 \cdot 4 \cdot (4^{-1} \pmod{9}) \cdot 5 \cdot (5^{-1} \pmod{9}) \\ &\quad + 0 \cdot 4 \cdot (4^{-1} \pmod{5}) \cdot 9 \cdot (9^{-1} \pmod{5}) \pmod{180} \\ &= 135 + 100 + 0 \pmod{180} \\ &= 55 \pmod{180}\end{aligned}$$

Sicherheit – Pohlig-Hellman-Algorithmus

Zeitkomplexität: $O(\sum_{i=1}^r e_i \cdot (\log |\mathbb{G}| + \sqrt{p_i}))$.

⇒ zerfällt $|\mathbb{G}|$ in kleine Primfaktoren, ist der Algorithmus **sehr praktikabel...**

Fazit:

- ▶ $\mathbb{Z}_p^\times$ eignet sich im Allgemeinen also nicht, denn die Gruppenordnung $p - 1$ zerfällt bei ungünstiger Wahl von p in kleine Faktoren.
- ▶ Wähle für p deshalb sogenannte *safe primes*.
 - ▶ Das sind Primzahlen, die die Form $p = 2q + 1$ haben, für eine Primzahl q .
 - ▶ Die Gruppenordnung von $\mathbb{Z}_p^\times$ ist dann $p - 1 = 2q$.
 - ▶ Verwende als Gruppe dann die Untergruppe der Quadrate, diese hat die prime Ordnung q .

Wdh.: EUF-CMA

- ▶ Herausforderer $\mathcal{C}$ führt $(pk, sk) \leftarrow \text{Gen}(1^k)$ aus.
- ▶ $\mathcal{C}$ stellt $\text{Sign}(sk, \cdot)$ -Orakel für $\mathcal{A}$ bereit.

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 3

Es sei $\Sigma = (\text{Gen}, \text{Sign}, \text{Ver})$ ein EUF-CMA-sicheres Signaturverfahren.

Wir konstruieren daraus zwei neue Verfahren.

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 3 (1) (a)

Betrachte Σ' mit:

- ▶ $\text{Gen}'(1^k) := \text{Gen}(1^k)$,
- ▶ $\text{Sign}'(sk, M) := (\text{Sign}(sk, M \oplus r), r) = (\sigma_1, \sigma_2)$
($r \leftarrow \{0, 1\}^{|M|}$),
- ▶ $\text{Ver}'(pk, M, \sigma) := \text{Ver}(pk, M \oplus \sigma_2, \sigma_1)$.

(a) Korrektheit:

$$\begin{aligned}\text{Ver}'(pk, M, \sigma) &= \text{Ver}(pk, M \oplus r, \sigma_1) \\ &= \text{Ver}(pk, M \oplus r, \text{Sign}(sk, M \oplus r)) \\ &= 1. \quad \checkmark\end{aligned}$$

(folgt aus Korrektheit von Σ)

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 3 (1) (b)

Betrachte Σ' mit:

- ▶ $\text{Gen}'(1^k) := \text{Gen}(1^k)$,
- ▶ $\text{Sign}'(sk, M) := (\text{Sign}(sk, M \oplus r), r) = (\sigma_1, \sigma_2)$
($r \leftarrow \{0, 1\}^{|M|}$),
- ▶ $\text{Ver}'(pk, M, \sigma) := \text{Ver}(pk, M \oplus \sigma_2, \sigma_1)$.

(b) Zeigen Sie: Σ' ist nicht EUF-CMA-sicher.

- ▶ $\mathcal{A}$ schickt bel. M_1 und erhält Signatur $\sigma_1 = (\sigma'_1, r_1)$.
- ▶ ... wählt bel. $M^* \neq M_1$.
- ▶ ... setzt $r^* = M^* \oplus M_1 \oplus r_1$.
- ▶ ... setzt $\sigma^* = (\sigma'_1, r^*)$.

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 3 (1) (b)

$\sigma^* = (\sigma'_1, r^*) = (\sigma_1, M^* \oplus M_1 \oplus r_1)$ ist gültige Fälschung für M^* , denn:

$$\begin{aligned} \text{Ver}'(pk, M^*, \sigma^*) &= \text{Ver}'(pk, M^*, (\sigma'_1, r^*)) \\ &= \text{Ver}(pk, M^* \oplus r^*, \sigma'_1) \\ &= \text{Ver}(pk, M^* \oplus (M^* \oplus M_1 \oplus r_1), \sigma'_1) \\ &= \text{Ver}(pk, M_1 \oplus r_1, \sigma'_1) \\ &= \text{Ver}'(pk, M_1, (\sigma'_1, r_1)) \\ &= \text{Ver}'(pk, M_1, \sigma_1) \\ &= 1. \end{aligned}$$

$\mathcal{A}$ hat polynomielle Laufzeit, Erfolgswkt. ist 1
 $\Rightarrow \Sigma'$ nicht EUF-CMA-sicher.

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 3 (1)

Anmerkung:

- ▶ Auch deterministische Signaturen können EUF-CMA-sicher sein!
- ▶ Indeterminismus also nicht „notwendig“...
- ▶ ... anders als bei Verschlüsselungsverfahren!

- ▶ Nebenbemerkung: Determinismus bzw. Eindeutigkeit von Signaturen kann sogar vorteilhaft sein
 - ▶ Sicherheitsbegriff sEUF-CMA „automatisch“ erfüllt, wenn EUF-CMA-sicher

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 3 (2) (a)

Betrachte Σ^* mit:

- ▶ $\text{Gen}^*(1^k) := \text{Gen}(1^k)$,
- ▶ $\text{Sign}^*(sk, M) := \text{Sign}(sk, \overline{M})$ ($\overline{M}$ bitw. Inverse von M),
- ▶ $\text{Ver}^*(pk, M, \sigma) = \text{Ver}(pk, \overline{M}, \sigma)$

(a) Korrektheit:

$$\begin{aligned}\text{Ver}^*(pk, M, \sigma) &= \text{Ver}(pk, \overline{M}, \sigma) \\ &= \text{Ver}(pk, \overline{M}, \text{Sign}(sk, \overline{M})) \\ &= 1. \quad \checkmark\end{aligned}$$

(folgt aus Korrektheit von Σ)

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 3 (2) (b)

Betrachte Σ^* mit:

- ▶ $\text{Gen}^*(1^k) := \text{Gen}(1^k)$,
- ▶ $\text{Sign}^*(sk, M) := \text{Sign}(sk, \overline{M})$ ($\overline{M}$ bitw. Inverse von M),
- ▶ $\text{Ver}^*(pk, M, \sigma) = \text{Ver}(pk, \overline{M}, \sigma)$

(b) Zeigen Sie: Σ^* ist EUF-CMA-sicher.

Widerspruchsbeweis/Reduktion:

- ▶ Annahme: Σ^* nicht EUF-CMA-sicher.
- ▶ D.h. es existiert PPT $\mathcal{A}$ mit nicht-vernachl. Erfolgswkt.
- ▶ Konstruiere Angreifer $\mathcal{B}$ gegen Σ mit nicht-vernachl. Erfolgswkt.
- ▶ Widerspruch zur EUF-CMA-Sicherheit von Σ .
- ▶ D.h. Σ^* ist EUF-CMA-sicher.

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 3 (2) (b)

Simulation des Orakels:

- ▶ $\mathcal{B}$ hat Zugriff auf Σ -Sign-Orakel.
- ▶ $\mathcal{A}$ braucht Zugriff auf Σ^* -Sign * -Orakel.
- ▶ $\mathcal{B}$ muss Σ^* -Sign * -Orakel simulieren.
- ▶ Zur Erinnerung: $\text{Sign}^*(sk, M) := \text{Sign}(sk, \overline{M})$

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 3 (2) (b)

Verwendung der Fälschung:

- ▶ $\mathcal{A}$ schickt Fälschung M^*, σ^* .

Ist M^*, σ^* eine gültige Fälschung für Σ^* so gilt:

- ▶ $1 = \text{Ver}^*(pk, M^*, \sigma^*) = \text{Ver}(pk, \overline{M}^*, \sigma^*)$
- ▶ Wenn M^* nie von $\mathcal{A}$ ans Orakel geschickt, so schickt $\mathcal{B}$ nie $\overline{M}^*$ an sein Orakel...
- ▶ ... d.h. $\overline{M}^*$ ist „frisch“ (Wichtig!)

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 3 (2) (b)

Beweisende:

- ▶ $\mathcal{B}$ simuliert das EUF-CMA-Spiel für $\mathcal{A}$ perfekt.
- ▶ Gibt $\mathcal{A}$ eine gültige Fälschung aus, so auch $\mathcal{B}$.
- ▶ $\mathcal{B}$ gewinnt $\Leftrightarrow$ $\mathcal{A}$ gewinnt.
- ▶ Also: $\Pr[\mathcal{B} \text{ gewinnt}]$ nicht vernachlässigbar.

$\Rightarrow$ Widerspruch zur EUF-CMA-Sicherheit von Σ .

$\Rightarrow \Sigma^*$ muss ebenfalls EUF-CMA-sicher sein.

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 4

- ▶ Authentifizierter Kanal zwischen A(lice) und B(ob)
- ▶ Vereinfachung: Nur Nachrichten von A nach B
- ▶ Realisierung mit MAC
- ▶ $MAC = (Gen, Sign, Ver)$ EUF-CMA-sicher

Unterschied MAC/Digitale Signaturen

- ▶ MACs haben nur einen (geheimen) Schlüssel
- ▶ Angreifer hat bei EUF-CMA Zugriff auf Sign-Orakel,
- ▶ ... aber nicht auf Ver-Orakel!

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 4

Sicherheitsdefinition von authentifiziertem Kanal:

Setup:

- ▶ Exp bereitet Schlüssel etc. vor.

$\mathcal{A}$

⋮

Exp

⋮

$K \leftarrow \text{Gen}(1^k)$

$c_A := 0, c_B := 0$

$L_A := \emptyset, L_B := \emptyset$

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 4

Sicherheitsdefinition von authentifiziertem Kanal:

Ablauf:

- ▶ $\mathcal{A}$ darf Nachrichten von A an B schicken: $Alice(M)$

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 4

- ▶ $\mathcal{A}$ kann Bob ein Zähler/Nachrichten-Paar und eine Signatur empfangen lassen: $Bob((c, M), \sigma)$

wenn $Ver(K, (c, M), \sigma) = 1$ und $c = c_B$, dann:

$$L_B := L_B \cup \{(c, M)\}$$

$$c_B := c_B + 1$$

sonst: gib 0 aus ($\mathcal{A}$ verliert!)

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 4

Sicherheitsdefinition von authentifiziertem Kanal:

Ende:

- ▶ Exp überprüft, ob $L_B \subseteq L_A$
- ▶ wenn ja:
 - ▶ gebe 0 aus ($\mathcal{A}$ verliert)
- ▶ sonst:
 - ▶ gebe 1 aus ($\mathcal{A}$ gewinnt)
- ▶ Wkt., dass $\mathcal{A}$ gewinnt, soll vernachlässigbar sein.

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 4

Sicherheitsdefinition von authentifiziertem Kanal:

Ende – Intuition:

- ▶ Ziel von $\mathcal{A}$: an Bob mind. eine Nachricht schicken, die
- ▶ ... Bob akzeptiert, ...
- ▶ ... die aber nicht von Alice geschickt wurde!
- ▶ $L_B \subseteq L_A$ heißt, dass Bob nur Nachrichten akzeptiert hat, die von Alice kamen!

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 4

Zeige: Existiert ein PPT-Angreifer $\mathcal{A}$, der

- ▶ das Sicherheitsspiel gegen den auth. Kanal gewinnt
- ▶ (mit nicht-vernachlässigbarer Wahrscheinlichkeit!),

dann

- ▶ existiert ein PPT-Angreifer $\mathcal{B}$, der...
- ▶ dass EUF-CMA-Spiel gegen MAC gewinnt
- ▶ (mit nicht-vernachlässigbarer Wahrscheinlichkeit!).

(d.h. MAC EUF-CMA-sicher $\Rightarrow$ Kanal sicher nach dieser Def.)

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 4

- ▶ $\mathcal{B}$ verwendet $\mathcal{A}$.
- ▶ $\mathcal{B}$ spielt das EUF-CMA-Spiel mit MAC
- ▶ $\mathcal{B}$ hat Zugriff auf ein $\text{Sign}(K, \cdot)$ -Orakel
- ▶ $\mathcal{B}$ kennt K nicht!
- ▶ $\mathcal{B}$ initialisiert den Kanal und berechnet:
 - ▶ $c_A := 0, c_B := 0$
 - ▶ $L_A := \emptyset$ (L_B wird zur Sim. nicht gebraucht)
- ▶ $\mathcal{B}$ startet $\mathcal{A}$

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 4

Beantwortung von $Alice(M)$:

Anfragen werden richtig beantwortet!

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 4

Beantwortung von $Bob((c_A, M), \sigma)$:

- ▶ Schwierig, da $\mathcal{B}$ kein Ver-Orakel hat...
- ▶ $\mathcal{B}$ kann Gültigkeit von σ nicht überprüfen
- ▶ Entscheidung nur anhand von „ $(c, M) \stackrel{?}{\in} L_A$ “

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 4

$(c, M) \in L_A$:

- ▶ $\mathcal{B}$ prüft, ob $c = c_B$.
- ▶ Wenn ja: $c_B := c_B + 1$
- ▶ Sonst: Abbruch

σ gültig:

- ▶ Alles okay!

σ nicht gültig:

- ▶ $\mathcal{A}$ hätte nun eigentlich verloren...
- ▶ Simulation läuft trotzdem weiter
- ▶ Also: Simulation falsch!
- ▶ Es können jetzt keine Aussagen über $\mathcal{A}$ mehr getroffen werden
⇒ Wir müssen davon ausgehen, dass $\mathcal{A}$ nun keine für $\mathcal{B}$ nützlichen Informationen mehr liefert...

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 4

$(c, M) \notin L_A$:

- ▶ Gebe $(c, M), \sigma$ als Fälschung aus.

σ gültig:

- ▶ Fälschung gefunden
- ▶ Da $(c, M) \notin L_A$ ist Nachricht „frisch“.
- ▶ Gewinnt $\mathcal{A}$, so tritt dieser Fall ein!

σ nicht gültig:

- ▶ Dann zwar keine gültige Fälschung...
- ▶ ... aber Spiel würde dann eh abgebrochen
- ▶ ($\mathcal{A}$ hat „verloren“)

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 4

- ▶ Gewinnt $\mathcal{A}$, so gibt $\mathcal{B}$ eine gültige Fälschung aus!
- ▶ Laufzeit von $\mathcal{B} \approx$ Laufzeit von $\mathcal{A}$
- ▶ Erfolgswkt. von $\mathcal{B} =$ Erfolgswkt. von $\mathcal{A}$
- ▶ Also: Aus $\mathcal{A}$ einen erfolgreichen MAC-Angreifer $\mathcal{B}$ konstruiert

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 4

Welchen Zweck erfüllen die Zähler c_A und c_B ?

- ▶ Verhinderung von Replay-Angriffen
- ▶ Replay-Angriff:
 - ▶ Aktiver Angriff
 - ▶ Nachrichten abhören...
 - ▶ ... und später einfach nochmal senden
- ▶ Problematisch z.B. bei
 - ▶ Fahrzeugelektronik
 - ▶ Türschloss
 - ▶ ...

Sicherheit – Übungsblatt 4 – Aufgabe 4

Fazit:

- ▶ Auth. Kanal realisierbar durch MACs & Zähler
- ▶ Ähnliche Implementierung bei TLS