Rechnernutzung in der Physik

Zusammenfassung der Vorlesung

Computergestützte Datenauswertung

Günter Quast

Fakultät für Physik
Institut für Experimentelle Teilchenphysik

WS 2023/24

Organisatorisches

Rechnernutzung in der Physik » Tutorien

Die Konten zur Nutzung von bwUniCluster2 sind seit Mo 30.10. nachmittags freigeschaltet.

Tutorien

Hinweise s. ILIAS-Link ILIAS-Link

Auszug aus E-Mail vom Rechenzentrum (Kurzanleitung):

„Für das Anmelden am bwUniCluster ist eine einmalige Registrierung auf der Seite <https://bwidm.scc.kit.edu> erforderlich.

Danach können Sie sich auf einem Login-Knoten des Clusters mit Ihrem KIT-Account einloggen (uc2.scc.kit.edu).

Informationen zum Systemzugang finden Sie auf der SCC-Webseite:

https://wiki.bwhpc.de/e/BwUniCluster_2.0_User_Access

<http://www.scc.kit.edu/dienste/hpc.php>

http://www.bwhpc-c5.de/wiki/index.php/BwHPC_Best_Practice_Repository

Falls Sie Fragen zum KIT-Kennwort haben, wenden Sie sich bitte an den SCC-Servicedesk (<http://www.scc.kit.edu/hotline/index.php>).“

Bitte ausprobieren !

Bei Problemen: Beratungstutorium am Di, 07.11.2023 15:00-16:30

Block 1: Statistik und Datenanalyse

Themen:

- 31.10. Grundlagen der Statistik (Wiederholung CgDA);
python & friends, jupyter-Tutorials
- 07.11. Monte Carlo-Methode als numerisches Hilfsmittel
MC-Tools in PhyPraKit
- 14.11. Parameterschätzung mit der Maximum-Likelihood-Methode
Hilfsfunktionen in PhyPraKit, kafe2
- 21.11. Maximum Likelihood (2) und numerische Optimierung
Ensemble-Tests
- 28.11. Hypothesentests

Literatur

- **Eigene Skripte und Jupyter-Tutorials**

<http://www.ekp.kit.edu/~quast>

- **Einführende Literatur, z.B.**

- G. Bohm, G. Zech, *Statistische Datenanalyse für Physiker* (2020), über KIT-Bibliothek [als Download](#)
- G. Cowan, *Statistical data analysis*, Oxford (1997).
- R. J. Barlow, *Statistics: A Guide to the use of statistical methods in the physical sciences*, Wiley (1989).
- V. Blobel, E. Lormann, *Statistische und numerische Methoden der Datenanalyse*, DESY (2012) ([Webseite](#)).

- **weitere Literatur**

- G. Bohm, G. Zech, *Einführung in Statistik und Messwertanalyse für Physiker*, DESY eBook, <http://www-library.desy.de/preparch/books/vstatmp.pdf>
also in English: http://www-library.desy.de/preparch/books/vstatmp_engl.pdf
- W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, B. P. Flannery, *Numerical recipes*, Cambridge Univ. Press (2007) ([Webseite](#)).

Überblick

über ausgewählte Inhalte der Vorlesung

Computergestützte Datenauswertung

Physik: Experiment und Theorie

Die Aufgabe des Wissenschaftlers:

Vergleich von Modellen mit der Wirklichkeit

Frage:

Passt das (theoretische) Modell zu den Beobachtungen (Messungen) ?

Experiment	Theorie
Messdaten mit Unsicherheiten , z. B. als Häufigkeitsverteilung	Mathematisches Modell der Daten, oft mit freien Parametern
<p>PRD 89 (2014) 092007</p>	<p>Phys. Educ. 52 (2017) 034001</p>

Wozu Statistische Datenanalyse ?

- **Messungen sind immer mit Ungenauigkeiten behaftet**
(Rauschen, Ablese- oder Digitalisierungsgenauigkeit, Eichung, ...)
- **in der Quantenphysik sind die relevanten Modellvorhersagen und -Größen selbst Parameter von Zufallsverteilungen**
(mittlere Lebensdauer eines Zustands, Erwartungswert eines Operators, ...)

Im einfachsten Fall:

Modell =

Funktion einer Variablen x
mit Modellparametern $\mathbf{p}$

$$y = f(x; \mathbf{p})$$

Modell einer Messung

Z kann viele Ursachen haben:

- zufälliger Beitrag zum Messwert („Rauschen“) → „statistische Unsicherheit“
- Genauigkeit des verwendeten Messinstruments → „systematische Unsicherheit“
- mitunter gibt es auch eine Unsicherheit auf den „wahren“ Wert, den man oft z zuschlägt → „theoretische Unsicherheit“
- Fehler im Messprozess – **sollten nicht passieren !**

$$\Rightarrow Z = Z_{\text{stat}} + Z_{\text{sys}} + Z_{\text{theo}}$$

Beispiel Längenmessung (aus Kurs CgDA)

Visualisierung der Messreihe
(typisch wie z.B. mit MS Excel)

Darstellung als
„**Häufigkeitsverteilung**“
oder „**Histogramm**“
(*engl.* frequency distribution, „histogram“)

Statistische Information: →

Mittelwert: 79.954
Standardabweichung: 0.522
Unsicherheit auf Mittelwert: 0.074

Anm.: Standardabweichung beschreibt „Breite der Verteilung“

Häufigkeitsverteilung und Wahrscheinlichkeitsdichte

Beispiel Messen:

Häufigkeit von N Messergebnissen in bestimmten Intervallen („Bins“)

Für eine große Anzahl von Messungen nähert sich die Häufigkeitsverteilung der erwarteten Verteilung immer mehr an

Intervallgrenzen („bin edges“)

Erwartungswert der Verteilung

Häufigkeitsdefinition der Wahrscheinlichkeit:

$$p_i = h_i / N, \quad N \rightarrow \infty$$

Wahrscheinlichkeit

Wahrscheinlichkeit

P(A): Wahrscheinlichkeit für Ereignis A

unterschiedliche Definitionen (alle erfüllen Kolmogorov-Axiome), z. B.

- **Frequentistisch**: relative Häufigkeit, A in n Messungen k mal zu beobachten (im Grenzfall unendlich vieler Messungen)

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k}{n}$$

- Nach **Bayes**: Grad der persönlichen Überzeugung („subjektiv“)

(Details siehe weiter unten)

Einschub: Wahrscheinlichkeit (1)

Ergebnis- & Ereignisraum

Eine Menge $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ heißt Ergebnisraum eines Zufallsexperiments, wenn jedem Ausgang des Experiments höchstens ein Element $\omega_i \in \Omega$ zugeordnet ist. Die ω_i heißen Ergebnisse des Zufallsexperiments.

- **Beispiele:**

- Münzwurf $\Omega = \{\text{Kopf}, \text{Zahl}\}$.
- Würfelwurf $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- Bestimmung der Fallbeschleunigung ($\rightarrow$ wie lautet der Ergebnisraum?).
- Bestimmung der Anzahl radioaktiver Atome nach einer Zeitspanne Δt ($\rightarrow$ wie lautet der Ergebnisraum?).

Jede Teilmenge $A \subset \Omega$ heißt Ereignis. A tritt genau dann ein, wenn sich ein Ergebnis $\omega_i \in A$ einstellt, das in A enthalten ist. Die Menge aller Ereignisse (d.h. die Potenzmenge über Ω), $\mathfrak{P}(\Omega)$ heißt Ereignisraum.

Einschub: Wahrscheinlichkeit (2)

Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorov,

nur 3 Axiome:

Eine auf dem Ereignisraum $\mathfrak{P}(\Omega)$ definierte Funktion

$$P : \mathfrak{P}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}; \quad A \rightarrow P(A),$$

heißt Wahrscheinlichkeitsverteilung über dem Ergebnisraum Ω , wenn sie die folgenden Eigenschaften erfüllt:

- Für jedes Ereignis $A \in \mathfrak{P}(\Omega)$ gilt $P(A) \geq 0$ (Nichtnegativität);
- Für die Wahrscheinlichkeit zweier disjunkter Ereignisse ($A \cap B = \emptyset$) gilt $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ (Linearität);
- Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreffen irgendeines Ereignisses ist 1 (Normierungsbedingung).

Einschub: Wahrscheinlichkeit

Folgerungen (ohne Beweis, aber einfach zu zeigen):

$$P(A) \in [0; 1]$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) \text{ (Komplementäres Ereignis)}$$

$$P(\emptyset) = 0 \text{ (Unmögliches Ereignis)}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$A \subset B \text{ impliziert } P(A) \leq P(B)$$

Abbildungen dieser Art
bezeichnet man als
Venn-Diagramm.

Einschub: Wahrscheinlichkeit (3)

Bedingte Wahrscheinlichkeit

Sei P eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über dem Ergebnisraum Ω , B ein Ereignis mit $P(B) > 0$ und A ein beliebiges Ereignis, dann heißt

$$P_B(A) = P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

die Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B .

- $P(A|B)$ ist selbst eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über Ω (die den Axiomen von Kolmogorov genügt).
- $P(A)$ wiederum kann als bedingte Wahrscheinlichkeit $P(A|S)$ betrachtet werden mit $S = \mathfrak{P}(\Omega)$ und $P(S) = 1$.
- $P(A \cap B) = P(A|B) P(B)$

Einschub: Wahrscheinlichkeit (4)

Satz von Bayes

Seien P eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über dem Ergebniraum Ω und A und B Ereignisse mit $P(A) > 0$ und $P(B) > 0$, dann erhält man $P(B|A)$ aus $P(A|B)$ durch die Umformung

$$P(B|A) = \frac{P(A|B) P(B)}{P(A)} .$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$$

$$P(A \cap B) = P(B \cap A)$$

$$P(A|B) P(B) = P(B|A) P(A)$$

$$P(B|A) = \frac{P(A|B) P(B)}{P(A)}$$

Thomas Bayes (1702 – 1761)

wichtig für statistische Interpretation:

Wahrscheinlichkeit, die Daten zu beobachten (A) wenn das Modell (B) richtig ist

→ **Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit des Modells**

Dieser Übergang benötigt die **Bayes'sche Prior-Wahrscheinlichkeit $P(B)$**

Einschub: Wahrscheinlichkeit (6)

Unabhängigkeit:

Zwei Ereignisse A und B heißen stochastisch unabhängig, wenn gilt

$$P(A \cap B) = P(A) P(B)$$

und stochastisch abhängig sonst.

- Im Rahmen bedingter Wahrscheinlichkeiten bekommt (stochastische) Unabhängigkeit eine anschauliche Bedeutung:

$$P(B|A) = P(B); \quad P(A|B) = P(A)$$

d.h. die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von Ereignis B (A) hängt nicht vom Eintreten des Ereignisses A (B) ab.

Zufallsvariable

Zufallsvariable: reelle Variable x aus Wahrscheinlichkeitsraum (hier S genannt), die abhängig vom Zufall verschiedene Werte annehmen kann

- **Diskret:** $P(x_i)$: **Wahrscheinlichkeitsfunktion** (engl.: probability mass function, PMF)
→ Wahrscheinlichkeit, dass x diskreten Wert x_i annimmt
- **Kontinuierlich:** $f(x_0) dx =$ Wahrscheinlichkeit, x in infinitesimalem Intervall $[x_0, x_0 + dx]$ zu finden → $f(x)$: **Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion** (engl.: probability density function, PDF)

Normierung:

$$\sum_{x_i \in S} P(x_i) = 1$$

$$\int_S f(x) dx = 1$$

$F(x_0)$: **Verteilungsfunktion** (engl.: cumulative distribution function, CDF)

$$F(x_0) = \sum_{x_i \leq x_0} P(x_i)$$

$$F(x_0) = \int_{-\infty}^{x_0} f(x) dx$$

in **python**: `z = np.random.rand()`

(diskrete) Verteilungen
und Verteilungsdichten,

mehrdimensionale Verteilungsdichten
und Kovarianz

Gauß ↔ Poisson ↔ Binomial - Verteilungen

Binomial Probability: $N = 100, p = 0.1$

Binomialverteilung:

$$P(n; N, p) = \binom{N}{n} p^n (1-p)^{N-n}$$

N „groß“
 $Np = \mu, \sigma^2 = Np(1-p)$

Gaußverteilung:

$$G(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]$$

$N \rightarrow \infty, p \rightarrow 0$
 $Np = \nu$

Poissonverteilung:

$$P(n; \nu) = \frac{\nu^n}{n!} e^{-\nu}$$

ν „groß“
 $\mu = \nu, \sigma^2 = \nu$

Poisson Probability: $\nu = 10.0$

Gaussian PDF

für diskrete Verteilungen „diskretisierte Gaußverteilung“ mit $\sigma^2 = \nu$:

$$P(n; \nu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\nu}} \int_{n-\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} \exp\left[-\frac{(n-\nu)^2}{2\nu}\right]$$

Charakterisierung v. Verteilungen: Formeln

	Stichprobe	diskrete Verteilung	kontinuierliche Vert.
Erwartungswert $E[x] \equiv \langle x \rangle = \mu$	$= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$	$= \sum_{i=1}^N x_i p(x_i)$	$= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$
Varianz $V \equiv \sigma^2 = E[(x - \mu)^2]$ $= E[x^2] - \mu^2$	$= \frac{1}{(N-1)^*} \sum_{i=1}^N x_i^2 - \mu^2$	$= \sum_{i=1}^N x_i^2 p(x_i) - \mu^2$	$= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx - \mu^2$
Schiefe $\gamma_1 = E[(x - \mu)^3] / \sigma^3$	<p>* „Bessel-Korrektur“: $N \rightarrow N-1$ vermeidet Verzerrung Plausibilitätsargument: für $N=1$ ist V nicht definiert !</p>		
Kurtosis $\gamma_2 = \beta_2 - 3$ mit $\beta_2 = E[(x - \mu)^4] / \sigma^4$	$E(x^n) = \sum_{i=1}^N x_i^n p(x_i) \text{ bzw. } \int_{-\infty}^{\infty} x^n f(x) dx$ <p>nennt man das n-te Moment der Verteilung</p> <p>Eine Verteilung ist über ihre Momente vollständig charakterisiert</p>		
+ höhere ...			

$\gamma_2 = 0$ für Gauß-Vert.

Im Grenzfall von großen N ist die Summe von N unabhängigen Zufallszahlen eine Zufallszahl, die einer Gauß-Verteilung folgt.

$$x = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N x_i$$

x_i aus beliebiger Verteilung mit Mittelwert μ_i und **endlicher Varianz** σ_i

unter recht schwachen Annahmen (Lyapunov-Bedingung) gilt:

x ist gaußverteilt mit Erwartungswert $\mu = \sum_{i=1}^N \mu_i$ **und Varianz** $\sigma^2 = \sum_{i=1}^N \sigma_i^2$

Mehrdimensionale Verteilungen

$f(x, y)$: Multivariate PDF
in zwei Dimensionen

Normierung

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dx dy = 1$$

kumulativ

$$\mathcal{P}(x' \leq x, y' \leq y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p(x', y') dx' dy'$$

$$f_x(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$$

$$f_y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$$

$$\mathcal{P}_x(x' \leq x) = \int_{-\infty}^x f_x(x') dx'$$

Randverteilungen
engl.: *marginal distribution*

kumulativ

- Sind die zwei Zufallsvariablen x und y **unabhängig**, dann gilt für die Wahrscheinlichkeitsdichte: $f(x, y) = f_x(x) \cdot f_y(y)$

Kovarianz und Korrelation

Definition Kovarianz: $\text{COV}_{i,j} = E[(x_i - \mu_i)(x_j - \mu_j)] = \dots = E[x_i x_j] - \mu_i \mu_j$

Normiere so, dass Diagonalelemente = 1

⇒ **Korrelationskoeffizienten:** $\rho_{xy} = \frac{\text{COV}(x,y)}{\sigma_x \sigma_y}$, $-1 \leq \rho_{xy} \leq 1$

Streudiagramme von zwei korrelierten Zufallsvariablen

Korrelationskoeffizienten ρ_{ij} sind anschaulicher als Kovarianzen !

x, y

- unkorreliert $\neq$ unabhängig
- korreliert $\neq$ kausal verknüpft
- Korrelation kann zufällig sein,
 - * $x \Rightarrow y$ möglich
 - * $y \Rightarrow x$ möglich
 - * $z \Rightarrow (x, y)$ möglich

Kovarianzmatrix von korrelierten Messungen

Mehrere (n) Messwerte m_i , jede Messung hat

- eine individuelle, zufällige Unsicherheit z_i
- sowie eine gemeinsame Unsicherheit z_g

$$\rightarrow m_i = w + z_i + z_g$$

ein gemeinsamer wahrer Wert und $n+1$ Zufallszahlen
(eine allen Messungen gemeinsame sowie n individuelle)

Für n Messwerte m_i erhält man die Kovarianzmatrix, indem man die Varianz der gemeinsamen Unsicherheit z_g , $(\sigma_g)^2$, in die Nebendiagonale setzt. Die Diagonalelemente sind die Varianzen der Gesamtunsicherheiten, $(\sigma_i)^2 + (\sigma_g)^2$.

Die vollständige Kovarianzmatrix sieht so aus:

$$V = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 + \sigma_g^2 & \sigma_g^2 & \dots & \sigma_g^2 \\ \sigma_g^2 & \sigma_2^2 + \sigma_g^2 & \dots & \sigma_g^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \sigma_g^2 & \sigma_g^2 & \dots & \sigma_n^2 + \sigma_g^2 \end{pmatrix}$$

Praktisches Beispiel: Konstruktion d. Kovarianzmatrix

6 Personen in 3 Gruppen messen mit jeweils eigenem Messgerät pro Gruppe, es gibt zusätzlich eine von allen angewandte „Theorie-Korrektur“ mit Unsicherheit.

Fehlerbeiträge:

- Systematischer Fehler eines Messgeräts: Δ_s (korreliert innerhalb einer Gruppe, d.h. Studierende 1-2, 3-4 und 5-6, unabhängig zwischen den Gruppen)
- Theoriefehler: Δ_t (korreliert für allen Messungen)
- einzelne unabhängige Messunsicherheiten: $\Delta_{f1}, \dots, \Delta_{f6}$

Jede Messung hat die Gesamtunsicherheit

$$\Delta g_i = \sqrt{\Delta_{f_i}^2 + \Delta_s^2 + \Delta_t^2}$$

Konstruktionsprinzip:

- Quadrate der *Gesamtunsicherheiten* stehen in der Diagonalen
- *gemeinsame Unsicherheiten* werden zu den betreffenden Nebendiagonalelementen quadratisch addiert

Anm.: unabhängige Unsicherheiten tauchen nur in der Diagonalen auf

$$V = \begin{pmatrix} \Delta g_1^2 & \Delta_s^2 + \Delta_t^2 & \Delta_t^2 & \Delta_t^2 & \Delta_t^2 & \Delta_t^2 \\ \Delta_s^2 + \Delta_t^2 & \Delta g_2^2 & \Delta_t^2 & \Delta_t^2 & \Delta_t^2 & \Delta_t^2 \\ \Delta_t^2 & \Delta_t^2 & \Delta g_3^2 & \Delta_s^2 + \Delta_t^2 & \Delta_t^2 & \Delta_t^2 \\ \Delta_t^2 & \Delta_t^2 & \Delta_s^2 + \Delta_t^2 & \Delta g_4^2 & \Delta_t^2 & \Delta_t^2 \\ \Delta_t^2 & \Delta_t^2 & \Delta_t^2 & \Delta_t^2 & \Delta g_5^2 & \Delta_s^2 + \Delta_t^2 \\ \Delta_t^2 & \Delta_t^2 & \Delta_t^2 & \Delta_t^2 & \Delta_s^2 + \Delta_t^2 & \Delta g_6^2 \end{pmatrix}$$

Multidimensionale Gaußverteilung

$$p(\vec{x} | \vec{\mu}, V) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} |V|^{\frac{1}{2}}} \exp \left[-\frac{1}{2} (\vec{x} - \vec{\mu})^T V^{-1} (\vec{x} - \vec{\mu}) \right]$$

2d Gauß $\mu_i=0, \sigma_i=1, \rho=0.5$

Script: plot3dGauss.py

$$V = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_1\sigma_2\rho_{12} & \cdot & \cdot & \cdot & \sigma_1\sigma_n\rho_{1n} \\ \sigma_2\sigma_1\rho_{21} & \sigma_2^2 & \cdot & \cdot & \cdot & \sigma_2\sigma_n\rho_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \sigma_n\sigma_1\rho_{n1} & \cdot & \cdot & \cdot & \sigma_n\sigma_{n-1}\rho_{n-1} & \sigma_n^2 \end{pmatrix}$$

allg. Kovarianzmatrix
mit Korrelationskoeffizienten ρ_{ij}

$$g(x_1, x_2 | \mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \cdot \exp \left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)} [u_1^2 + u_2^2 - 2\rho u_1 u_2] \right)$$

$$\text{mit } u_i = \frac{x_i - \mu_i}{\sigma_i}$$

Kovarianz-Ellipse

Kontur konstanter Wahrscheinlichkeitsdichte („Höhenlinie“) bei 2d-Gaußverteilung

$$\left(\frac{x_1 - \mu_1}{\sigma_1}\right)^2 + \left(\frac{x_2 - \mu_2}{\sigma_2}\right)^2 - 2\rho_{12} \left(\frac{x_1 - \mu_1}{\sigma_1}\right) \left(\frac{x_2 - \mu_2}{\sigma_2}\right) = 1 - \rho_{12}^2 \quad \text{ist eine Ellipsengleichung}$$

Winkel zwischen
x-Achse und Haupt-
achse der Ellipse
hängt von ρ_{12} ab:

$$\tan 2\alpha = \frac{2\rho_{12}\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2 - \sigma_2^2}$$

$$\alpha = 0^\circ \text{ für } \rho_{12} = 0$$

Fläche innerhalb der 1- σ Ellipse
entspricht ~39% Wahrscheinlichkeit

gebräuchliche Darstellung bei Problemen mit vielen Variablen:
Kovarianz-Ellipsen von Variablen-Paaren

Kovarianzmatrix u. Fehlerfortpflanzung

Für nicht verschwindende Kovarianzen $V_{ij} = \text{cov}(x_i, x_j)$ lautet das **linearisierte Fehlerfortpflanzungsgesetz**

$$y(x_1, \dots, x_n) \Rightarrow \sigma_y^2 \simeq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} \right) V_{i,j} \left(\frac{\partial y}{\partial x_j} \right)$$

Spezialfälle:

$$y = x_1 \pm x_2$$

$$\Rightarrow \sigma_y^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 \pm 2 \text{cov}(x, y)$$

$$y = x_1 \cdot x_2 \text{ oder } y = \frac{x_1}{x_2}$$
$$\Rightarrow \left(\frac{\sigma_y}{y} \right)^2 \simeq \left(\frac{\sigma_1}{x_1} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_2}{x_2} \right)^2 \pm 2 \frac{\text{cov}(x, y)}{xy}$$

Erinnerung CgDA

Monte Carlo (später)

Monte Carlo-Methode zur Simulation

Die **Monte-Carlo-Methode** (auch „MC-Simulation“)

- abgeleitet vom Namen der durch ihr Spielkasino berühmten Stadt Monte Carlo -
ist eine auf **(Pseudo-)Zufallszahlen basierende numerische Methode** zur

- Integration in hochdimensionalen Räumen
- Bestimmung der Eigenschaften von Verteilungen von Zufallszahlen
(z.B. von Messgrößen in Experimenten)
- Nachbildung von komplexen Prozessen
(z.B. in Thermodynamik, Wirtschaft oder von experimentellen Apparaturen, u.v.a.)

Grundsätzliche Vorgehensweise:

- I. Erzeuge Folge von Zufallszahlen $r_1, r_2, \dots, r_m$, gleichverteilt in $]0,1]$.
- II. Transformiere diese zur Erzeugung einer anderen Sequenz $x_1, x_2, \dots, x_n$, die einer Verteilungsdichte $f(x)$ folgen (Anm.: x_j können auch Vektoren sein !)
- III. Aus den x_j werden dann Eigenschaften von $f(x)$ bestimmt

Vorteil: *einfache Operationen mit den x_j ersetzen sehr viel komplexere Operationen auf den Verteilungsdichten*

Simulierte Daten

Zufallskomponente z bei der Gewinnung empirischer Daten ebenfalls mit Zufallszahlen modellierbar:

The diagram shows the equation $m = w + z$ enclosed in a yellow box with a blue border. Three callout bubbles point to the terms: 'gemessener Wert' points to m , 'wahrer Wert' points to w , and 'zufälliger Beitrag' points to z .

$$m = w + z$$

Funktion (=Modell) des wahren Wertes, $y = f(x)$, und Modellierung der Messwerte mit MC:

$$m_y = f(w_x + z_x) + z_y$$

z_x und z_y entsprechen den Unsicherheiten der Messgrößen x und y

Erinnerung CgDA

Parameterschätzung –

Methode der kleinsten Quadrate

(→ mehr später)

Parameterschätzung mit der Methode der kleinsten Quadrate („ χ^2 -Methode“)

Minimiere

„Summe der Residuen-Quadrate“ S
bzgl. der k Parameter $\mathbf{p}$

$$S(\mathbf{p}) = \sum_{i=1}^N \frac{(y_i - f(x_i, \mathbf{p}))^2}{\sigma_i^2}$$

σ_i^2 sind Varianzen der N Messungen y_i

Falls die Fehler korreliert sind, ersetze
 $1/\sigma_i^2 \rightarrow V^{-1}$ (Inverse der Kovarianzmatrix)

$$S_{\min} = S(\hat{\mathbf{p}}) \text{ folgt}$$

bei gaußverteilten Fehlern σ_i

einer **χ^2 -Verteilung** mit

$n_f = N - k$ Freiheitsgraden

Erwartungswert: $\langle S_{\min} \rangle = n_f$

bzw. $\langle S_{\min} / n_f \rangle = 1$

χ^2 -Wahrscheinlichkeit:

$$\chi_{\text{prob}}^2(S_{\min}) := \int_{S_{\min}}^{\infty} \chi^2(s, n_f) ds = 1. - \int_0^{S_{\min}} \chi^2(s, n_f) ds$$

dient zur Quantifizierung der Qualität einer Anpassung

Aussage, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein größerer Wert von S am Minimum als der tatsächlich beobachtete zu erwarten wäre.

Minimierung von S

- analytisch: $\frac{\partial S}{\partial p_j} = 0, j = 1, \dots, k$ als notwendige Bedingung für ein Minimum

lösbar in Spezialfällen, z. B. für lineare Probleme $f(x_i, \mathbf{p}) = \sum_{j=0}^k p_j f_j(x_i)$

- i. a. numerisch

„numerische Optimierung: Algorithmen zur Suche nach dem (einem?) Minimum einer Skalaren Funktion im k -dimensionalen Parameterraum

z. B. **kafe2**: <https://www.etp.kit.edu/~quast/kafe2/html/doc> oder <https://philfitters.github.io/kafe2/>

Parameterunsicherheiten

Je schärfer das Minimum von $\chi^2(\mathbf{a})$, desto kleiner die Parameterfehler:

$$(V_{\hat{p}}^{-1})_{ij} = \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 S(\mathbf{p})}{\partial p_i \partial p_j} \right|_{\hat{p}_i, \hat{p}_j}$$

Numerische Bestimmung des Minimums

- 11 Messpunkte A_i
- Modell „Resonanzkurve“, freier Parameter Dämpfung D
- Abstandsmaß

$$S(D) = \sum_{i=1}^{11} \frac{(A_i - A(\eta; D))^2}{\sigma^2}$$

Die Funktion $S(D)$ ist (nahezu) parabelförmig mit klarem Minimum bei $D = 0.414$

Unsicherheiten mit Toy-MC

Die Unsicherheiten können ganz allgemein bestimmt werden, indem man die Anpassung für viele Stichproben wiederholt und die Verteilungen der Parameterwerte analysiert.

Auf diese Weise lassen sich

- **Parameterunsicherheiten**
- **Korrelationen der Parameter**

bestimmen.

Das Verfahren ist

aufwändig
aber
exakt

Im Zweifelsfall wird die Exaktheit statistischer Verfahren mit solchen „**Toy – Monte Carlos**“ untersucht.

Geradenanpassung: verschiedene Parametrisierungen

— $l1(x; a, b) = ax + b$
 - - - $l2(x; s, c) = s(x - 15) + c$
 • simulated Data from linear model

Fit Info

—
 $l1(x; a, b) = ax + b:$
 $a = 1.166 \pm 0.095$
 $b = -2.6 \pm 1.5$ $\rho_{a,b} = 0.978$

—
 $l2(x; s, c) = s(x - 15) + c:$
 $s = 1.166 \pm 0.095$
 $c = 14.86 \pm 0.3$ $\rho_{s,c} = 0.000$

Parametrisierungen:

- $y(x) = ax + b$
- $y(x) = s(x - \bar{x}) + c$

Ergebnisse für das angepasste Modell sind identisch, aber im 1. Fall sind die Parameter sehr stark korreliert.

Nächste Vorlesung

Monte Carlo - Methode

- Material:
[V03a_MonteCarlo.pfd](#)